



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB772
Typengenehmigung erteilt	20150521
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 84ep PRO
05 Typ; Variante/Version	2040; DS5/-, DS6/-
06 Vorziffer	VBLA4T4001494....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2010/62*0032
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	41,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung Opti-Stop und/oder
20 Betriebsbremse Z3	Kardanscheibenbremse (siehe Bem.)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FTP
25 Motor Typ	F5DFL414C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL414C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3453
40 Länge bis	4210
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2405
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3800
52 Leergewicht bis	4400
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	7200
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R20 122A8 420/75R20 154A8 13.6-R24 123A8 340/85R24 125A8 9.5-R28 109A8 480/65R24 133A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R30 134A8 540/65R30 143A8 13.6-R38 128A8 420/85R34 142A8 230/95R44 134A8 600/65R34 151A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) DS6 / DS5
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.4/1 196 / Sicherheitskabine OECD-Nr.- 4/1 197
Bemerkungen Z6	18) 2-stufige Nachschaltgruppe (Lastschaltgetriebe mit Zweifach-Lastschaltung), Wendegetriebe
Bemerkungen Z8	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z10	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	57) 15000kg - 32000kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich