



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LB773 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150521 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Geotrac 94ep |
| 05 Typ; Variante/Version | 2040; BS6/-, BS5/- |
| 06 Vorziffer | VBLA4T4001494.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e12*2003/37-2010/62*0032 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn an Achsaufhängung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn an Achsaufhängung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 41,0 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung Opti-Stop und/oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kardanscheibenbremse (siehe Bem.) |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FTP |
| 25 Motor Typ | F5DFL414C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 75.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 420.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL414C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3453 |
| 40 Länge bis | 4210 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 2405 |
| 42 Höhe von | 2480 |
| 42 Höhe bis | 2800 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1100 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2280 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1900 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3800 |
| 52 Leergewicht bis | 4400 |
| 53 Garantiegewicht von | 6300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 380/70R20 122A8 420/75R20 154A8 13.6-R24 123A8 340/85R24 125A8 9.5-R28 109A8 480/65R24 133A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R30 134A8 540/65R30 143A8 13.6-R38 128A8 420/85R34 142A8 230/95R44 134A8 600/65R34 151A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 675-800 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) BS6 / BS5 |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.4/1 196 / Sicherheitskabine OECD-Nr.- 4/1 197 |
| Bemerkungen Z6 | 18) 2-stufige Nachschaltgruppe (Lastschaltgetriebe mit Zweifach-Lastschaltung), Wendegetriebe |
| Bemerkungen Z8 | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z12 | 57) 15000kg - 32000kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |