



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB788
Typengenehmigung erteilt	20180216
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 64ep
05 Typ; Variante/Version	1932; A??/?53
06 Vorziffer	VBLA4T4001764....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00102
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	33,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und
20 Betriebsbremse Z2	mit automat. Allradzuschaltung auf VR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FTP
25 Motor Typ	F5DFL464A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	318.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/8.7-09-0?0-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL464A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1660
41 Breite bis	2340
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2237
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8.3R24 106A8 / 9.5R24 107A8 / 375/70R20 136G
70 Reifen Felgen	h= 230/95R42 140A8 / 230/95R44 122A8 / 420/85R30 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) A6L/-, A6L/-, A8L/-, A8S/-, -/E53, -/T53
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: OECD-Nr. 4/220, 4/1 221
Bemerkungen Z4	Typ: 2042-T2, 2043-T2 / SV øe1! 0081
Bemerkungen Z6	18) 2-stufige Nachschaltgruppe (Lastschaltgetriebe mit Zweifach-Lastschaltung), Wendegetriebe
Bemerkungen Z8	20) ... mit zusätzlicher Kardanscheibenbremse
Bemerkungen Z10	30) 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
Bemerkungen Z12	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) A6L/-, A6S/- / A8L/-, A8S/-
Bemerkungen Z16	54) 2500 kg / 3000 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich



Typenscheinschweiz.ch