



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LB793   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181126                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 119  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | T4.3a  |
| 04 Marke                   | LINDNER  |
| 04 Typ                     | Unitrac 82SE6C                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8000; E?4/??                                   |
| 06 Vorziffer               | VBLA4TUE61803....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2016/1788*00123                    |
| 10 EFKO-Code               | 6218   |
| 10 Hersteller              | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen hinter Kabine                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen hinter Kabine                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v+h= hydr., mit Niveauregulierung              |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung          |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m4  |
| 18 iA 1                               | 11,70                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Unterstützung, Kreise-A1/A2;         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | je 2 Scheiben; ww. A1 4 Scheiben und        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | A2 2 Scheiben; ALB auf HR                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech. Trommel, am Verteilergetriebe         |
| 25 Motor Marke                        | FCA   |
| 25 Motor Typ                          | 60D/3 (R754EUVI)                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2970  |
| 28 Leistung kW                        | 80.0  |
| 28 Leistung n                         | 2600  |
| 29 Md. max Nm                         | 420.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | 60D/3                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; hinten am Zylinderblock           |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Kabinenboden mit Absorptionsmaterial belegt |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4822         |
| 40 Länge bis               | 5377         |
| 41 Breite von              | 1942         |
| 41 Breite bis              | 2400         |
| 42 Höhe von                | 2405         |
| 42 Höhe bis                | 2700         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 900          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1600         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1750         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1600         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1750         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3500  |
| 52 Leergewicht bis            | 4000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 7499  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 8500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4200  |
| 54 Achsgarantie h von         | 4400  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 10000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 285/70-R19.5 146/144M / 15.0/55R17 122A8 / 425/55R17 134G<br>/ 440/50R17 135D        |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 134E / 265/70R19.5<br>140/138M                   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollumfangs 2550 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich                           |
| Bemerkungen Z1                      | 05) ww. E14/K275, E14/L275, E14/K285, E14/L285, E24/K275, E24/L275,<br>E24/K285, E24/L285 |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitskabine: e1*U3*00261  |
| Bemerkungen Z5                      | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch                  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen<br>Motorsteuerung  |
| Bemerkungen Z9                      | 30) KP: 1/CDNA/400B614 und 1/BFI11/350B715 und  |
| Bemerkungen Z10                     | K: 1/CD4N/400B436   |
| Bemerkungen Z12                     | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach                 |
| Bemerkungen Z14                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z15                     | 05) E?4/?75 / E?4/?85   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 53) 7499 kg / 8500 kg                                    |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) v= 4000 / h= 4400 / v= 4200 / h= 4400                |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz-Ausweis:                                      |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |