



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LB799 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191017 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Lintrac 90 |
| 05 Typ; Variante/Version | 2002; C?/??? |
| 06 Vorziffer | VBLA4T4001390.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00088 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn an Achsaufhängung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn an Achsaufhängung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, a.W Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 30,67+33,7 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit automat. Allradzuschaltung auf VR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale Einzelradbremse verriegelbar... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DFL414D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 83.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 450.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8.7-09-0?0-05-S-6.1-09-090-05 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL414D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3750 |
| 40 Länge bis | 4500 |
| 41 Breite von | 1660 |
| 41 Breite bis | 2390 |
| 42 Höhe von | 2330 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2264 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1145 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1900 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1145 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3750 |
| 52 Leergewicht bis | 4000 |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6800 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 33200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1800 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 375/70R20 136G 405/70R20 136G 420/65R20 125A8 9.5-R24 112A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R30 140A8 540/65R28 145A8 540/65R30 153A8 230/95R36 130A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangsbereich von 3716mm bis 4685mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine ww. ϕ e1!00236 U5S, ϕ e1!00268 U5S |
| Bemerkungen Z3 | 20) ... mit zusätzlicher Kardanscheibenbremse |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand- und Abblendlichter an Kabinendach; |
| Bemerkungen Z6 | Anordnung nach RiLi 78/933/EWG |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) ?? 58? / ?? 64? / ?? 68? |
| Bemerkungen Z10 | 66) 39000 / 39600 / 40000 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |