



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LB802   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200820                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a  |
| 04 Marke                   | LINDNER  |
| 04 Typ                     | Lintrac 110                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2290; B?84/85?K??0                             |
| 06 Vorziffer               | VBLA4T4001910....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00301                     |
| 10 EFKO-Code               | 6218   |
| 10 Hersteller              | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn an Achsaufhängung                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn an Achsaufhängung                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. v= hydropneumatisch                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, a.W Allradlenkung               |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | sm  |
| 18 iA 1                               | 33,73                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | mit automat. Allradzuschaltung auf VR;    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale Einzelradbremse verriegelbar       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                   |
| 25 Motor Typ                          | 904J-E36TADDS (4792/2400)                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3621                                      |
| 28 Leistung kW                        | 90.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 500.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 904J-E36TADDS                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4270         |
| 40 Länge bis               | 4560         |
| 41 Breite von              | 2000         |
| 41 Breite bis              | 2390         |
| 42 Höhe von                | 2500         |
| 42 Höhe bis                | 3000         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1100         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2420         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1500         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1900         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1500         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1900         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5000  |
| 52 Leergewicht bis            | 5600  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 30000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 2300  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 8000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 440/65R24 131A8 / 480/65R24 136A8   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R34 148A8 / 600/65R34 154A8   |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangsbereich von 4150mm bis 5203mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine ww. 0100319 U5S, 0100320 U5S   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5607517, 5734211, |
| Bemerkungen Z4                      | 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211  |
| Bemerkungen Z5                      | 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519, 5607520,     |
| Bemerkungen Z6                      | 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688   |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |