



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB819
Typengenehmigung erteilt	20250331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 122LDrive
05 Typ; Variante/Version	8000; K?4/?113 40 km/h
06 Vorziffer	VBLA4TUS52122....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00123
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydr., mit Niveauregulierung
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	11.7
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterstützung, 2-Kreise, VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben und VR 2 Scheiben separat
20 Betriebsbremse Z3	(6 Scheibenbremse); ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	Perkins
25 Motor Typ	904J-E36TADDS(6333/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	530
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	904J-E36TADDS



34 Motorkennzeichen links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4927

40 Länge bis 5527

41 Breite von 1942

41 Breite bis 2440

42 Höhe von 2470

42 Höhe bis 3000

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 900

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2750

44 Abstand Achse 1-2 bis 3250

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1600

47 Spur Achse 1 bis 1750



48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4100
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	10300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2130
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 285/70-R19.5 146/144M / 15.0/55-17 122A8 / 425/55R17 134G / 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 138E / 265/70R19.5 140/138M / 285/70R19.5 146/144M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 2565 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) ww. K14/K175, K14/L175, K14/K195, K14/L195, K24/K175, K24/L175, K24/K195, K24/L195
Bemerkungen Z2	07) Sicherheitskabine: e1*U3*00244
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z4	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z6	30) KP: 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5734211,
Bemerkungen Z7	5607517, 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211



<b>Bemerkungen Z8</b>	K : 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519,
<b>Bemerkungen Z9</b>	5607520, 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688
<b>Bemerkungen Z11</b>	36/51) Warnaufkleber im Sichtbereich des Fahrers: 'Fahren ohne Aufbau auf öffentlichen Strassen verboten'
<b>Bemerkungen Z12</b>	'Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1350 kg'
<b>Bemerkungen Z13</b>	Optional kann zusätzlich das Betriebsgewicht der Hinterachse im Borddisplay abgelesen werden
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) Zusatzbereifung
<b>Bemerkungen Z16</b>	15.0/55-17 + 7.50-R18 / 425/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16
<b>Bemerkungen Z17</b>	440/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1350 kg