



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LB819 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250331 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T4.3a |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Unitrac 122LDrive |
| 05 Typ; Variante/Version | 8000; K?4/?113 40 km/h |
| 06 Vorziffer | VBLA4TUS52122.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00123 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydr., mit Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 11.7 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Unterstützung, 2-Kreise, VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben und VR 2 Scheiben separat |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (6 Scheibenbremse); ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe am Verteilergetriebe |
| 25 Motor Marke | Perkins |
| 25 Motor Typ | 904J-E36TADDS(6333/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 530.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 904J-E36TADDS |



34 Motorkennzeichen links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4927

40 Länge bis 5527

41 Breite von 1942

41 Breite bis 2440

42 Höhe von 2470

42 Höhe bis 3000

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 900

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2750

44 Abstand Achse 1-2 bis 3250

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1600

47 Spur Achse 1 bis 1750



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1750 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4100 |
| 52 Leergewicht bis | 5100 |
| 53 Garantiegewicht von | 10300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 10000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2130 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 285/70-R19.5 146/144M / 15.0/55-17 122A8 / 425/55R17 134G / 440/50R17 135D |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 138E / 265/70R19.5 140/138M / 285/70R19.5 146/144M |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangsbereich 2565 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) ww. K14/K175, K14/L175, K14/K195, K14/L195, K24/K175, K24/L175, K24/K195, K24/L195 |
| Bemerkungen Z2 | 07) Sicherheitskabine: e1*U3*00244 |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z4 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z6 | 30) KP: 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5734211, |
| Bemerkungen Z7 | 5607517, 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | K : 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519, |
| Bemerkungen Z9 | 5607520, 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688 |
| Bemerkungen Z11 | 36/51) Warnaufkleber im Sichtbereich des Fahrers: 'Fahren ohne Aufbau auf öffentlichen Strassen verboten' |
| Bemerkungen Z12 | 'Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1350 kg' |
| Bemerkungen Z13 | Optional kann zusätzlich das Betriebsgewicht der Hinterachse im Borddisplay abgelesen werden |
| Bemerkungen Z15 | 68) Zusatzbereifung |
| Bemerkungen Z16 | 15.0/55-17 + 7.50-R18 / 425/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16 |
| Bemerkungen Z17 | 440/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1350 kg |