



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4LC101 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071204 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | LS |
| 04 Typ | Trac R 28i hst |
| 05 Typ; Variante/Version | i-Model; R-28iHT |
| 06 Vorziffer | 21..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2003/37-2005/67*0023 |
| 10 EFKO-Code | 3954 |
| 10 Hersteller | LS CABLE LTD., 565-904 Jeonbuk, Korea |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 25,05 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen der HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | S4L 21.0kW-01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1500 |
| 28 Leistung kW | 21 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 82 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A1151154 Austritt abu |
| 34 Motorkennzeichen | S4L 21.0kW-01 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben an Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3113 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1333 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2220 |
| 42 Höhe bis | 2340 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 919 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1052 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1088 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1041 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1115 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1354 |
| 52 Leergewicht bis | 1434 |
| 53 Garantiegewicht von | 2508 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1163 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1345 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1354 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 2708 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|--|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4142 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 350 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.00-14 6PR 7.00-14 4PR 7.00-16 4PR 200/70R16 94A6 240/70R16 104A6 25x8.50-14 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.5R24 6PR 11.2-24 8PR 12.4-24 6PR 320/70R24 116A6 380/70R24 125A6 41x14.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 493-577mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitsbügel LS, e4 0054, e4 0055, e4 0056 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 118- Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |