



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LC403 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181010 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190219 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | LOVOL |
| 04 Typ | M454 |
| 05 Typ; Variante/Version | TB; TB1454C, TB1454R |
| 06 Vorziffer | FTT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2016/1788*00109 |
| 10 EFKO-Code | 4815 |
| 10 Hersteller | LOVOL HEAVY INDUSTRY Co., Ltd., 261206 Weifang City, China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am A-Pfosten (Kabine) oder rechts, seitlich am Sicherheitsbügel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 25,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | der HR; Einzelradbremse Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ZHEJIANG |
| 25 Motor Typ | A498BT4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3168 |
| 28 Leistung kW | 35.3 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 170 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TB1S220010001K |
| 34 Motorkennzeichen | A498BT4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4136 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1743 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2492 |
| 42 Höhe bis | 2809 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1990 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1270 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1380 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2300 |
| 52 Leergewicht bis | 2615 |
| 53 Garantiegewicht von | 3750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 8.3-20 95A6 / 8.3-20 95A6 / 260/70R20 113A8 / 31x9.5-16 113A6 / 260/70R16 101A8 / 280/70R20 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4-28 122A6 / 14.9-24 128A6 / 380/85R24 131A8 / 13-20 122A6 / 360/70R24 122A8 / 380/85R24 131A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 515mm bis 591mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) TB1454C / TB1454R |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine TS0445 (e13) 00105 / Sicherheitsbügel TS0446 (e13) 00104 (ww. mit Schutzdach) |
| Bemerkungen Z4 | 42) 2731 - 2809 / 2492 - 2570 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 2480 - 2615 / 2300 - 2435 |
| Bemerkungen Z7 | 57) 6000 - 8000 kg |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich) |