



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC404
Typengenehmigung erteilt	20181010
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190219
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	LOVOL
04 Typ	M504
05 Typ; Variante/Version	TB; TB1504C, TB1504R
06 Vorziffer	FTT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00109
10 EFKO-Code	4815
10 Hersteller	LOVOL HEAVY INDUSTRY Co., Ltd., 261206 Weifang City, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am A-Pfosten (Kabine) oder rechts, seitlich am Sicherheitsbügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	25,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR; Einzelradbremse Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z2	der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ZHEJIANG
25 Motor Typ	A498BT1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3168
28 Leistung kW	36.8
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TB1S220010001K
34 Motorkennzeichen	A498BT1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4136
40 Länge bis	0
41 Breite von	1743
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2492
42 Höhe bis	2809
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1380
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2615
53 Garantiegewicht von	3750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8.3-20 95A6 / 8.3-20 95A6 / 260/70R20 113A8 / 31x9.5-16 113A6 / 260/70R16 101A8 / 280/70R20 116A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4-28 122A6 / 14.9-24 128A6 / 380/85R24 131A8 / 13-20 122A6 / 360/70R24 122A8 / 380/85R24 131A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 515mm bis 591mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) TB1504C / TB1504R
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine TS0445 (e13) 00105 / Sicherheitsbügel TS0446 (e13) 00104 (ww. mit Schutzdach)
Bemerkungen Z4	42) 2731 - 2809 / 2492 - 2570
Bemerkungen Z5	52) 2480 - 2615 / 2300 - 2435
Bemerkungen Z7	57) 6000 - 8000 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich)