



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC501
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	T??-?(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	T; 16????3?, 17????3?
06 Vorziffer	VAUZ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00062
10 EFKO-Code	6203
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK TELFS GMBH, 6410 Telfs
11 Herstellerplakette	vorne, links am Tragrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h
18 iA 1	24,66
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellenbremse auf Vorderachse
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Vorderachse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4(C5VI100U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4549
40 Länge bis	5656
41 Breite von	2257
41 Breite bis	2549
42 Höhe von	2461
42 Höhe bis	2922
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	1119
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	2950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6800
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70-24 151D, 400/80-24 162A8, 405/70-20 152B, 405/70-24 152B, 440/80-24 168A8(nur auf T46-7)
70 Reifen Felgen	460/65R24 151D/156A8/159A8, 460/70R24 159A8, 500/70R24 157A8/159D/164A8
Bemerkungen Z1	04) T32-7, T36-7, T41-7, T35-6, T33-10,
Bemerkungen Z2	T32-7s, T36-7s, T41-7s, T35-6s, T33-10s, T46-7s
Bemerkungen Z4	05) 1665A3B, 1665C3B
Bemerkungen Z5	1666A3B, 1666C3B
Bemerkungen Z6	1667A3B, 1667C3B
Bemerkungen Z7	1680A3B, 1680C3B
Bemerkungen Z8	1695A3B, 1695C3B
Bemerkungen Z9	1706A3C, 1706C3C
Bemerkungen Z11	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung für Arbeitseinsatz
Bemerkungen Z13	30) K 1/0461 2012 und K 1/ww. 0460 5684 oder 0460 5686
Bemerkungen Z15	36) - Sicherheitskabine: OECD 4/1 774 oder 4/1 853 (T46-7s)
Bemerkungen Z16	- Notausstieg: Heckfenster und Seitenfenster rechts mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h resp. 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z21

160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z22

Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren;
Arbeitshydraulik in Kabine;

Bemerkungen Z23

ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen
