



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC502
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	T??-?s
05 Typ; Variante/Version	T; 170??4D
06 Vorziffer	VAUZ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00062
10 EFKO-Code	6203
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK TELFS GMBH, 6410 Telfs
11 Herstellerplakette	vorne, links am Tragrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h
18 iA 1	19,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellenbremse auf Vorderachse
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Vorderachse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4(C5VI115A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	609.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4830
40 Länge bis	6400
41 Breite von	2257
41 Breite bis	2549
42 Höhe von	2605
42 Höhe bis	2989
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	1518
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	2080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9400
52 Leergewicht bis	12800
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8750
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	8750
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/80-24 162A8, 440/80-24 168A8, 460/65R24 159A8, 460/70R24 159A8, 480/80R26 167A8(nur T60-9s)
70 Reifen Felgen	500/70R24 159D/164A8, 600/55-26.5 170A8
Bemerkungen Z1	04) T55-7s, T60-9s
Bemerkungen Z3	05) 1708A4D, 1708C4D
Bemerkungen Z4	1709A4D, 1709C4D
Bemerkungen Z6	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung für Arbeitseinsatz
Bemerkungen Z8	30) KP= K 1/0460 4669, 1/04605684, 1/04605686 und P 1/0460 4668, 1/0460 4069
Bemerkungen Z10	36) - Sicherheitskabine: OECD 4/1 853
Bemerkungen Z11	- Notausstieg: Heckfenster und Seitenfenster rechts mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine;
Bemerkungen Z23	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen