



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC503
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	T??-?(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	T; 16????3?, 17????3?
06 Vorziffer	VAUZ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00062
10 EFKO-Code	6203
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK TELFS GMBH, 6410 Telfs
11 Herstellerplakette	vorne, links am Tragrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h
18 iA 1	24,66
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellenbremse auf Vorderachse
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Vorderachse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4(C5VI100U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4549
40 Länge bis	5656
41 Breite von	2257
41 Breite bis	2549
42 Höhe von	2461
42 Höhe bis	2922
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	1119
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	2950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6800
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70-24 151D, 400/80-24 162A8, 405/70-20 152B, 405/70-24 152B, 440/80-24 168A8(nur auf T46-7)
70 Reifen Felgen	460/65R24 151D/156A8/159A8, 460/70R24 159A8, 500/70R24 157A8/159D/164A8
Bemerkungen Z1	04) T32-7, T36-7, T41-7, T35-6, T33-10,
Bemerkungen Z2	T32-7s, T36-7s, T41-7s, T35-6s, T33-10s, T46-7s
Bemerkungen Z4	05) 1665D3B
Bemerkungen Z5	1666D3B
Bemerkungen Z6	1667D3B
Bemerkungen Z7	1680D3B
Bemerkungen Z8	1695D3B
Bemerkungen Z9	1706D3C
Bemerkungen Z11	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung für Arbeitseinsatz
Bemerkungen Z13	30) K 1/0461 2012 und K 1/ww. 0460 5684 oder 0460 5686
Bemerkungen Z15	36) - Sicherheitskabine: OECD 4/1 774 oder OECD 4/1 853 (T46-7S)
Bemerkungen Z16	- Notausstieg: Heckfenster und Seitenfenster rechts mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Bemerkungen Z21

160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z22

Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren;
Arbeitshydraulik in Kabine;

Bemerkungen Z23

ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen
