



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LIEBHERR T??-?s

Typengenehmigungs-Nr.: 4LC504

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LC504
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	6203

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	T??-?s
05 Typ; Variante/Version	T; 170??4D
06 Vorziffer	VAUZ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00062
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK TELFS GMBH, 6410 Telfs
11 Herstellerplakette	vorne, links am Tragrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Tragrahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4(C5VI115A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038



28 Leistung kW	115
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	609
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopf

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h
18 iA 1	19,64
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellenbremse auf Vorderachse
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Vorderachse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4830
40 Länge bis	6400
41 Breite von	2257
41 Breite bis	2549
42 Höhe von	2605
42 Höhe bis	2989
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	1518
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	2080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	9400
52 Leergewicht bis	12800
53 Garantiegewicht von	13000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8750
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	8750
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen 400/80-24 162A8, 440/80-24 168A8, 460/65R24 159A8, 460/70R24 159A8, 480/80R26 167A8(nur T60-9s)

70 Reifen Felgen 500/70R24 159D/164A8, 600/55-26.5 170A8

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 04) T55-7s, T60-9s

Bemerkungen Z3 05) 1708D4D

Bemerkungen Z4 1709D4D

Bemerkungen Z6 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung für Arbeitseinsatz

Bemerkungen Z8 30) KP= K 1/0460 4669, 1/04605684, 1/04605686 und P 1/0460 4668, 1/0460 4069

Bemerkungen Z10 36) - Sicherheitskabine: OECD 4/1 853

Bemerkungen Z11 - Notausstieg: Heckfenster und Seitenfenster rechts mit Nothammer

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z21 160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z22 Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine;

Bemerkungen Z23 ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4LC504

Marke LIEBHERR

Typ T??-?s

Leergewicht_von 9400

Leergewicht_bis 12800

Garantiegewicht_von 13000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h

iAchse '19.64

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke DEUTZ

Motortyp TCD4.1L4(C5VI115A)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4038
Leistung	115
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	609
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.03
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.14
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.37
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.007



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200826
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	71
Standgeräusch_bei_n/min	2300