



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC504
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	T??-?s
05 Typ; Variante/Version	T; 170??4D
06 Vorziffer	VAUZ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00062
10 EFKO-Code	6203
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK TELFS GMBH, 6410 Telfs
11 Herstellerplakette	vorne, links am Tragrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h
18 iA 1	19,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellenbremse auf Vorderachse
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Vorderachse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4(C5VI115A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	609.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4830
40 Länge bis	6400
41 Breite von	2257
41 Breite bis	2549
42 Höhe von	2605
42 Höhe bis	2989
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	1518
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	2080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9400
52 Leergewicht bis	12800
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8750
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	8750
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/80-24 162A8, 440/80-24 168A8, 460/65R24 159A8, 460/70R24 159A8, 480/80R26 167A8(nur T60-9s)
70 Reifen Felgen	500/70R24 159D/164A8, 600/55-26.5 170A8
Bemerkungen Z1	04) T55-7s, T60-9s
Bemerkungen Z3	05) 1708D4D
Bemerkungen Z4	1709D4D
Bemerkungen Z6	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung für Arbeitseinsatz
Bemerkungen Z8	30) KP= K 1/0460 4669, 1/04605684, 1/04605686 und P 1/0460 4668, 1/0460 4069
Bemerkungen Z10	36) - Sicherheitskabine: OECD 4/1 853
Bemerkungen Z11	- Notausstieg: Heckfenster und Seitenfenster rechts mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine;
Bemerkungen Z23	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen