



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA101
Typengenehmigung erteilt	19951130
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	8160-4
05 Typ; Variante/Version	K14
06 Vorziffer	K14.121A9..A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Konsole neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	27,98
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HR-Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw. alle Räder,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,a. Pignonwelle
21 Hilfsbremse Z2	bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	634DS
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	810.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/122 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	634DS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links hinten oben auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5467
40 Länge bis	0
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3020
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1319
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1223
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	2170
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	2120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8050
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	20030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9690
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=540/65R30; 14x30 Stahl
70 Reifen Felgen	h=650/65R42; 18x42 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3738-6190 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0323/??
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Standlichter und Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z4	18) Zusatzgetriebe m16 / m32 / m48
Bemerkungen Z6	52) mit Grundballast 560 kg; 14 Frontgewichte à 45 kg, 1 Zugösgewicht à 55 kg und voll ausgerüsteter
Bemerkungen Z7	Sicherheitskabine; v= 4200 kg / h= 3850 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und an Befestigungsschrauben zu Abdeckblech
Bemerkungen Z21	des Elektronik-Steuerkastens (rechts unterhalb Einstieg)