



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA103
Typengenehmigung erteilt	19960415
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	398-4
05 Typ; Variante/Version	5011 / 398-4
06 Vorziffer	5011.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts oben auf Differentialgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,58
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m3



18 iA 2	16,58
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA,autom.Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegel.
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	T4.236 (LJ)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3860
28 Leistung kW	68.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	349
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90
34 Motorkennzeichen	LJ (Plakette)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2(wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3801
40 Länge bis	0
41 Breite von	2062
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	1903
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	600
43 Überhang vorne bis	913
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2288
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1726
47 Spur Achse 1 bis	2094
48 Spur Achse 2 von	1533
48 Spur Achse 2 bis	2233



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	9796
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4354
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5442
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=14.5R24;12.00x24 / 13.6R28;12.00x28 / 9.5R32;8.00x32 / 420/70R28;13.00x28
70 Reifen Felgen	h=16.9R34;15.00x34 / 16.9R38;15.00x38 /11.2R44;10.00x44/ 520/70R38;16.00x38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4803-5275 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 054/??; a.W. mit Kabine OECD-Nr.=CSS 048/??
Bemerkungen Z3	18) m4= mit kleiner und grosser Arbeits- sowie Strassengruppe; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z4	m3= mit kleiner und grosser Arbeits- sowie Strassengruppe +Halbgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube