



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA108
Typengenehmigung erteilt	19970716
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010516
Erweiterung TG Positionen	'36/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4235 4WD
05 Typ; Variante/Version	?BB
06 Vorziffer	.BB.1.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-88/297*0006
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	12,95



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	16,58
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	4.41 (LM)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4078
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	281
29 Md. max n	1408
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/131; Austritt acv
34 Motorkennzeichen	LM



34 Motorkennzeichen Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3818

40 Länge bis 3965

41 Breite von 1787

41 Breite bis 2704

42 Höhe von 2365

42 Höhe bis 2715

43 Überhang vorne von 482

43 Überhang vorne bis 567

43 Überhang hinten von 968

43 Überhang hinten bis 1018

44 Abstand Achse 1-2 von 2280

44 Abstand Achse 1-2 bis 2350

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1412

47 Spur Achse 1 bis 1932



48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	2135
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3470
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	5290
53 Garantiegewicht bis	7870
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	3320
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	4550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 420/70R24 9.50R24; weitere nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 420/70-28 16.9R38; weitere im Abrollumfangbereich 4145-5260mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 5001 oder
Bemerkungen Z2	in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900
Bemerkungen Z4	18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge
Bemerkungen Z6	52) Basisausführung mit Sicherheitskabine Typ 5001 = 3535kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm mit Breitreifen