



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA113
Typengenehmigung erteilt	19970717
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6190-4
06 Vorziffer	F13.122....A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Konsole neben Fahrer/in-Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Pignonwellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6THR2 (YB)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	551.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123; Austritt acv
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4469
40 Länge bis	4952
41 Breite von	1699
41 Breite bis	2760
42 Höhe von	2867
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1096
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1157
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2699
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1686
47 Spur Achse 1 bis	2174
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	2199
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	16240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	38500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R28 380/70R28 480/65R28; weitere nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 650/65R38 480/70R38 520/70R38; weitere im Abrollumfangbereich 4999-5687mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-CSS 0316 oder CSS 0435
Bemerkungen Z3	18) 2 Gruppen + Halbgänge (m16/m32), a.W. Kriechgänge (m48)
Bemerkungen Z5	52) Basisausführung 5200kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube und an Befestigungs-
Bemerkungen Z14	schraube zu Abdeckblech des Elektronik-Steuerkastens (rechts unterhalb Einstieg)
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm mit Breitreifen