



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA119
Typengenehmigung erteilt	19980611
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010516
Erweiterung TG Positionen	'36/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4220 2WD
05 Typ; Variante/Version	?AB
06 Vorziffer	CAB.11.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*75/150-97/54*0014
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,95



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen bzw HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	903-27T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	232.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0010 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	CR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3740
40 Länge bis	4192
41 Breite von	1787
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2387
42 Höhe bis	2611
43 Überhang vorne von	482
43 Überhang vorne bis	645
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	1018
44 Abstand Achse 1-2 von	2130
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1114
47 Spur Achse 1 bis	1914
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	1931
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2690
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2140
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	2360
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 10.00-16; weitere nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 13.6R36; weitere im Abrollumfangbereich 4032-4492mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 5003 oder
Bemerkungen Z2	in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen; ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	52) Basisausführung mit Sicherheitskabine Typ 5003 = 2830kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm mit Breitreifen