



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA123
Typengenehmigung erteilt	19990208
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010516
Erweiterung TG Positionen	'36/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4225 4WD
05 Typ; Variante/Version	?BA Motor: 57kW/Turbo
06 Vorziffer	.BA.2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	12,95



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	12,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	4.41
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4078
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4225-5230 oder 3220-5230 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	LM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3885
40 Länge bis	3915
41 Breite von	1831
41 Breite bis	2704
42 Höhe von	2365
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	482
43 Überhang vorne bis	567
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	1018
44 Abstand Achse 1-2 von	2281
44 Abstand Achse 1-2 bis	2350
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1114
47 Spur Achse 1 bis	1927
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	2134



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3096
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	5290
53 Garantiegewicht bis	7870
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	3320
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	4550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 119A8 420/70R24 136A8 12.5R20 129A8; weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8; weitere im Abrollumfangbereich 3705-4836mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 5001, 5003, 5004, 5005 oder
Bemerkungen Z2	in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900
Bemerkungen Z4	09) Fahrzeug entspricht e11*74/150-97/54*0005 mit folgender Aenderung:
Bemerkungen Z5	Einbau eines Turboladers mit entsprechender Mehrleistung des Motors
Bemerkungen Z7	18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen



Typenscheinschweiz.ch