



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA124 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990208 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20010516 |
| Erweiterung TG Positionen | '36/53/54 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 4235 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | ?BB |
| 06 Vorziffer | .BB.2..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-97/54*0006 |
| 10 EFKO-Code | 5157 |
| 10 Hersteller | AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts unten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m3 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 12,95 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 12,95 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 4.41 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4078 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 273.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/131 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | LM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3885 |
| 40 Länge bis | 3915 |
| 41 Breite von | 1831 |
| 41 Breite bis | 2704 |
| 42 Höhe von | 2365 |
| 42 Höhe bis | 2715 |
| 43 Überhang vorne von | 482 |
| 43 Überhang vorne bis | 567 |
| 43 Überhang hinten von | 968 |
| 43 Überhang hinten bis | 1018 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2281 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1114 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1927 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1423 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2134 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3406 |
| 52 Leergewicht bis | 4000 |
| 53 Garantiegewicht von | 5290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7870 |
| 54 Achsgarantie v von | 1490 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3320 |
| 54 Achsgarantie h von | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4550 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 28000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70R24 119A8 420/70R24 136A8 9.50R24 107A8; weitere Varianten nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R34 143A8 420/70R28 133A8 16.9R34 139A8; weitere im Abrollumfangbereich 3705-4836mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ 5001, 5003, 5004, 5005 oder |
| Bemerkungen Z2 | in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900 |
| Bemerkungen Z4 | 18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen |