



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA126
Typengenehmigung erteilt	19990208
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010516
Erweiterung TG Positionen	'36/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4245 4WD
05 Typ; Variante/Version	?BC
06 Vorziffer	.BC.2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0007
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3



18 iA 1	12,95
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	12,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4TLR6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	309.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/120 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	AH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3850
40 Länge bis	4450
41 Breite von	1831
41 Breite bis	2704
42 Höhe von	2445
42 Höhe bis	2790
43 Überhang vorne von	482
43 Überhang vorne bis	567
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	1018
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	2610
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	1932
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	2135



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3459
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	5290
53 Garantiegewicht bis	7870
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	3320
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	4550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 119A8 420/70R24 130A8 9.50R24 107A8; weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 480/70R34 143A8 16.9R34 139A8; weitere im Abrollumfangbereich 4019-4836mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 5001, 5003, 5004, 5005 oder
Bemerkungen Z2	in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900
Bemerkungen Z4	18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen