



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA135
Typengenehmigung erteilt	19990622
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20070420
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6290-4
05 Typ; Variante/Version	F18?2?????A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-2000/25*0004
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an seitlicher Konsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	32,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2047/2200 (1006-60T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	104.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	571.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0022 oder MF 130 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	YH
34 Motorkennzeichen	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	2720
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1686
47 Spur Achse 1 bis	2174
48 Spur Achse 2 von	1699
48 Spur Achse 2 bis	2199
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5450
53 Garantiegewicht von	9250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R28 128A8 540/65R28 137A8 480/65R24 127A8; weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 161A8 650/65R38 154A8 600/65R34 145A8; weitere im Abrollumfangbereich 4650-5372mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel e2 S 037; Sicherheitskabine e2 S 032
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 2 Gruppen und mech. oder elektro-hydraulischem Wendegetriebe
Bemerkungen Z4	ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift), Kriechgänge
Bemerkungen Z6	57) in Abweichung der Gesamtgenehmigung 27250-35600kg
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen