



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA136 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990622 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070420 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 6280-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | F17?2?????A |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*74/150-2000/25*0004 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an seitlicher Konsole |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 32,68 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1941/2200 (1006-60T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5985 |
| 28 Leistung kW | 98.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 516.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0022 oder MF 130 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | YH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4250 |
| 40 Länge bis | 4650 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2750 |
| 42 Höhe bis | 2950 |
| 43 Überhang vorne von | 550 |
| 43 Überhang vorne bis | 600 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 1150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2464 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2720 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1566 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2054 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1699 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2199 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4400 |
| 52 Leergewicht bis | 5400 |
| 53 Garantiegewicht von | 9250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R28 133A8 540/65R28 137A8 16.9R28 136.A8; weitere Varianten nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/70R38 150A8 650/65R38 154A8 20.8R38 153A8; weitere im Abrollumfangbereich 4995-5372mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel e2 S 037; Sicherheitskabine e2 S 032 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4 mit 2 Gruppen und mech. oder elektro-hydraulischem Wendegetriebe |
| Bemerkungen Z4 | ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift), Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | 57) in Abweichung der Gesamtgenehmigung 27250-35600kg |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen |