



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA153
Typengenehmigung erteilt	20000126
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	8240
05 Typ; Variante/Version	K17?225B3??A / K17?225B4??A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-97/54*0005
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an seitlicher Konsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	30,39	
18 Zuordnung 1	1	
18 Getriebe 2	m18	
18 iA 2	30,39	
18 Zuordnung 2	2	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA	
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,	
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-	
21 Hilfsbremse Z2	welle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; bei Powershift= zus. "P"	
25 Motor Marke	VALMET	
25 Motor Typ	620DSRAE	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6596	
28 Leistung kW	132	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	744	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0023	Austritt acv



34 Motorkennzeichen	620DSRAE	
34 Motorkennzeichen		Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4890	
40 Länge bis	5313	
41 Breite von	2550	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2650	
42 Höhe bis	3200	
43 Überhang vorne von	840	
43 Überhang vorne bis	900	
43 Überhang hinten von	1225	
43 Überhang hinten bis	1325	
44 Abstand Achse 1-2 von	2825	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3088	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1380	



47 Spur Achse 1 bis	2330
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	2199
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6280
52 Leergewicht bis	9900
53 Garantiegewicht von	9400
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	7400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	26000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R28 137 A8 16.9R28 136 A8 480/70R28 140 A8 16.9R30 134 A8 480/70R30 141 A8 540/65R30 143 A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65R38 154 A8 20.8R38 153 A8 580/70R38 155 A8 20.8R42 155 A8 630/70R42 166 A8 650/65R42 165 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05/07) K17?225B3??A = Sicherheitskabine e2 S 035
Bemerkungen Z2	K17?225B4??A = Sicherheitskabine e2 S 033
Bemerkungen Z4	18) 1 = Strasse/Gelände und 4-stufiges Lastschaltgetriebe (Dynashift), a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	2 = Lastschaltgetriebe (Powershift) a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z9	69) v= 600/65R28 147 A8 14.9R30 129 A8 600/70R28 155 A8
Bemerkungen Z10	70) h= 710/70R38 166 A8 18.4R42 148 A8 650/85R38 154 A8



Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5076-5685 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich