



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA159
Typengenehmigung erteilt	20020109
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030424
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4325-2
05 Typ; Variante/Version	ABA; CBA
06 Vorziffer	.BA.1...XA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0049
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	ohne Kabine = hinter Bremspedalen; mit Kabine = hinten links oder rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	12,95-16,5



18 Zuordnung 1	a	
18 Getriebe 2	m4	
18 iA 2	12,95-16,5	
18 Zuordnung 2	b	
19 Fahrzeug Vmax mech von	30	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad	
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR;Pedale	
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad	
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	5633/2200 (1004-40)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3990	
28 Leistung kW	50.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	261.0	
29 Md. max n	1200	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0026	Austritt acv oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0012	ar oder



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/0032 oder 0035	ac
34 Motorkennzeichen	5633/2200	
34 Motorkennzeichen		Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3850	
40 Länge bis	3960	
41 Breite von	1787	
41 Breite bis	2704	
42 Höhe von	2360	
42 Höhe bis	2610	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	968	
43 Überhang hinten bis	1018	
44 Abstand Achse 1-2 von	2190	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2350	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1245
47 Spur Achse 1 bis	1855
48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	2130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2810
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	5290
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5L-15 6PR 7.50-20 8PR 9.00-16 10PR 10.0-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8 14.9R28 128A8 18.4-30 142A8 540/65R34 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 590-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitsbügel e11*1047, e11*1258 (fest od. abklappbar)
Bemerkungen Z2	ww. Sicherheitsrahmen e11*1039, e11*1122
Bemerkungen Z3	ww. Sicherheitskabine e11*0870, e11*0923, e11*0924, e11*0928, e11*0929, e11*0931,
Bemerkungen Z4	e11*0949, e11*0950, e11*0951, e11*0953, e11*0954, e11*0955
Bemerkungen Z6	18) a) - Synchron-Getriebe mit/ohne Lastschaltung; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/4, 18/6 )
Bemerkungen Z7	b) - PowerShuttle-Wendegeriebe mit/ohne Lastschaltstufen; 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/12, 24/24)



Bemerkungen Z8	b) - Vollsynchron-Wendegeräte; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (8/8, 12/12)
Bemerkungen Z10	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	52) Basisausführung mit Sicherheitskabine = 3150kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z18	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw als Ausnahme-Fz
Bemerkungen Z19	188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (bis max. 3000mm)