



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA162 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020109 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030424 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 4325-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | ABA; CBA |
| 06 Vorziffer | .BA.2...XA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-2000/25*0049 |
| 10 EFKO-Code | 5157 |
| 10 Hersteller | AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | ohne Kabine = hinter Bremspedalen; mit Kabine = hinten links oder rechts unten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m3 |



| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 18 iA 1 | 12,95-16,5 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 18 Getriebe 2 | m4 | |
| 18 iA 2 | 12,95-16,5 | |
| 18 Zuordnung 2 | b | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An- | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen bzw HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | PERKINS | |
| 25 Motor Typ | 5633/2200 (1004-40) | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 3990 | |
| 28 Leistung kW | 50.0 | |
| 28 Leistung n | 2200 | |
| 29 Md. max Nm | 261.0 | |
| 29 Md. max n | 1200 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0026 | Austritt acv oder |



| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0012 | ar oder |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/0032 oder 0035 | ac |
| 34 Motorkennzeichen | 5633/2200 | |
| 34 Motorkennzeichen | | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 | |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3940 | |
| 40 Länge bis | 3960 | |
| 41 Breite von | 1831 | |
| 41 Breite bis | 2704 | |
| 42 Höhe von | 2360 | |
| 42 Höhe bis | 2610 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 968 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1018 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2280 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2350 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1407 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1908 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2130 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3272 |
| 52 Leergewicht bis | 4500 |
| 53 Garantiegewicht von | 7870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3320 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 28000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70R24 116A8 11.2R24 6PR 13.6R24 6PR 12.4R28 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R30 141A8 14.9R28 128A8 18.4-30 142A8 540/65R34 140A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 590-770mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Sicherheitsbügel e11*1047, e11*1258 (fest od. abklappbar) |
| Bemerkungen Z2 | ww. Sicherheitsrahmen e11*1039, e11*1122 |
| Bemerkungen Z3 | ww. Sicherheitskabine e11*0870, e11*0923, e11*0924, e11*0928, e11*0929, e11*0931, |
| Bemerkungen Z4 | e11*0949, e11*0950, e11*0951, e11*0953, e11*0954, e11*0955 |
| Bemerkungen Z6 | 18) a) - Synchron-Getriebe mit/ohne Lastschaltung; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/4, 18/6) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | b) - PowerShuttle-Wendegetriebe mit/ohne Lastschaltstufen; 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/12, 24/24) |
| Bemerkungen Z8 | b) - Vollsynchron-Wendegetriebe; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (8/8, 12/12) |
| Bemerkungen Z10 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z12 | 52) Basisausführung mit Sicherheitskabine = 3420kg |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw als Ausnahme-Fz |
| Bemerkungen Z20 | 188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (bis max. 3000mm) |