



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA173
Typengenehmigung erteilt	20020109
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4370-4
05 Typ; Variante/Version	ACB
06 Vorziffer	ACB.1...XA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0053
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	ohne Kabine = hinter Bremspedalen; mit Kabine = hinten links oder rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	12,95-16,5
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	12,95-16,5
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
20 Betriebsbremse Z2	triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006.60T (1931/2200)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	87.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	465.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0027 Austritt acv oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/130 ar oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/0034 ac



34 Motorkennzeichen	1931/2200	
34 Motorkennzeichen		Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4250	
40 Länge bis	4450	
41 Breite von	1831	
41 Breite bis	2704	
42 Höhe von	2445	
42 Höhe bis	2791	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	968	
43 Überhang hinten bis	1018	
44 Abstand Achse 1-2 von	2610	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1451	



47 Spur Achse 1 bis	2058
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	2235
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3620
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	9300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R28 131A8 11.2R24 6PR 13.6R24 6PR 14.9R28 6PR
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142A8 18.4R38 6PR 480/70R38 145A8 600/65R38 147A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 590-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitsbügel e11*1047, e11*1258 (fest od. abklappbar)
Bemerkungen Z2	ww. Sicherheitsrahmen e11*1039, e11*1124
Bemerkungen Z3	ww. Sicherheitskabine e11*0871, e11*0952
Bemerkungen Z5	18) a) - Synchron-Getriebe mit/ohne Lastschaltung; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/4, 18/6)
Bemerkungen Z6	b) - PowerShuttle-Wendegeriebe mit/ohne Lastschaltstufen; 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/12, 24/24)
Bemerkungen Z7	b) - Vollsynchro-Wendegeriebe; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (8/8, 12/12)



Bemerkungen Z9	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	52) Basisausführung mit Sicherheitskabine = 4045kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z17	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw als Ausnahme-Fz
Bemerkungen Z18	188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (bis max. 3000mm)