



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA176
Typengenehmigung erteilt	20030401
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060629
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6475
05 Typ; Variante/Version	FB; F31?2?A????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0079
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts aussen an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	27,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2364/2200 (1106C-E60TA)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	98.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	565.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0040 oder AGCO 0059 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2364/2200



34 Motorkennzeichen

Plakette; links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4502
40 Länge bis	4656
41 Breite von	1720
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2820
42 Höhe bis	2935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	1166
44 Abstand Achse 1-2 von	2780
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1597
47 Spur Achse 1 bis	2033



48 Spur Achse 2 von	1375
48 Spur Achse 2 bis	2205
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4600
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121A8; 14.9R24 126A8; 380/70R28 127A8; 440/65R24 128A8; 440/65R28 131A8; 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R38 145A8; 540/65R34 145A8; 540/65R38 147A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 740-820 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing 2!S 061 oder \varnothing 2!S 063
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 2 Gruppen und mechanischem oder elektro-hydraulischem Wendegetriebe
Bemerkungen Z4	ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift),
Bemerkungen Z5	Kriechgänge oder m4 mit 6 Lastschaltstufen
Bemerkungen Z7	20) automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	57) 27250-31900kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch