



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA178 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030401 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050222 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 6485 |
| 05 Typ; Variante/Version | YB; Y2952?A????A |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0078 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts aussen an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= a.W. hydro-pneum. |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 30,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 66.255ETA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 113 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 650 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0040 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 66.255ETA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4951 |
| 40 Länge bis | 4986 |
| 41 Breite von | 2071 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3045 |
| 42 Höhe bis | 3095 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1240 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3011 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2172 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2008 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6000 |
| 52 Leergewicht bis | 7500 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 28000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136A8 16.9R30 137A8 480/70R28 140A8 540/65R28 142A8 600/65R28 147A8 540/65R30 143A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 153A8 20.8R42 155A8 580/70R38 155A8 650/65R38 157A8 710/70R38 166A8 650/65R42 158A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 855-905 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine \varnothing 2!S 065 oder \varnothing 2!S 066 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4 mit 2 Gruppen und mechanischem oder elektro-hydraulischem Wendegeräte |
| Bemerkungen Z4 | ww. 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift), Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | 20) automatische Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |