



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA192
Typengenehmigung erteilt	20031008
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070302
Erweiterung TG Positionen	'05/07/18/31/32/36/51/169
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5435
05 Typ; Variante/Version	DA; D22?22A????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0026
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,98
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	22,98
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2161/2200 (1104C-44)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0049, AGCO 0050, AGCO 0052,
32 Schalldämpfer 2 Bez	AGCO 0053 Austritt acv Auspuffrohr
33 Schalldämpfer 3 Bez	seitlich oder in der Mitte hochgezogen
34 Motorkennzeichen	2161/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4265
40 Länge bis	4717
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2831
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1101
43 Überhang hinten bis	1130
44 Abstand Achse 1-2 von	2463
44 Abstand Achse 1-2 bis	2464
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1357
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3710
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	7350
53 Garantiegewicht bis	7560
54 Achsgarantie v von	2150
54 Achsgarantie v bis	3260
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	5300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 13.6R24 121A8 11.2R28 111A8 340/85R24 122A8 380/70R28 127A8 480/65R24 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8 420/85R34 142A8 520/70R34 148A8 600/65R34 151A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 695-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing 2!S 067, \varnothing 2!S 091, \varnothing 2!S 120, \varnothing 2!S 121; Sicherheitsbügel \varnothing 2!S 080, \varnothing 2!S 123
Bemerkungen Z3	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zus. Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge



Bemerkungen Z4	b) ww. m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	57) 17600-29500kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)