



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA198
Typengenehmigung erteilt	20040310
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060629
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6460
05 Typ; Variante/Version	DC; D37?2?A????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0094
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, ww.mit hydr.Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheibe, a.Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2294/2200 (1104C-E44TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	83.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	471
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0046 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2294/2200 oder/ou
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	2295/2200 Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4109
40 Länge bis	4258
41 Breite von	2335
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2814
42 Höhe bis	2824
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1071
43 Überhang hinten bis	1131
44 Abstand Achse 1-2 von	2547
44 Abstand Achse 1-2 bis	2553
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4150
52 Leergewicht bis	6010
53 Garantiegewicht von	8400
53 Garantiegewicht bis	8800
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	3200
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	5600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 14.9R28 128A8; 380/85R28 133A8; 420/70R28 133A8; 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8; 18.4R34 144A8; 18.4R38 146A8; 460/85R38 149A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 720-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing 2!S 083; \varnothing 2!S 084 - gefedert
Bemerkungen Z2	\varnothing 2!S 100; \varnothing 2!S 099 - gefedert
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 2 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z5	oder m4 mit 6 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	57) 26000-32100kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich