



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA199 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040310 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060629 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 6470 |
| 05 Typ; Variante/Version | DC; D38?2?A????A |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0094 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= a.W. hydraulisch, blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR, ww.mit hydr.Unterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Scheibe, a.Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2411/2200 (1104C-E44TA) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 89.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 492.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0046 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 2411/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4109 |
| 40 Länge bis | 4258 |
| 41 Breite von | 2335 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2814 |
| 42 Höhe bis | 2824 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1071 |
| 43 Überhang hinten bis | 1131 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2547 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2553 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2200 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2200 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4150 |
| 52 Leergewicht bis | 6010 |
| 53 Garantiegewicht von | 8400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8800 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie h von | 5400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 14.9R28 128A8; 380/85R28 133A8; 420/70R28 133A8; 480/65R28 136A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R30 142A8; 18.4R34 144A8; 18.4R38 146A8; 460/85R38 149A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 153A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 720-820mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine \varnothing 2!S 083; \varnothing 2!S 084 - gefedert |
| Bemerkungen Z2 | \varnothing 2!S 100; \varnothing 2!S 099 - gefedert |
| Bemerkungen Z4 | 18) m4 mit 2 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z5 | oder m4 mit 6 Lastschaltstufen, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | 20) automatische Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z9 | 57) 26000-32100kg |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |