



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA208
Typengenehmigung erteilt	20040722
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070302
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5460
05 Typ; Variante/Version	DA; D25?22AF4??A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0026
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,98
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	22,98
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2173/2200 (1104C-44TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	83.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	471.0
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0046 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2173/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4363
40 Länge bis	4676
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2579
42 Höhe bis	2836
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2553
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1357
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	5750
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	5800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 11.2R28 111A8; 340/85R24 122A8; 380/70R28 127A8; 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8; 13.6R38 128A8; 16.9R34 139A8; 420/85R34 142A8; 480/70R38 145A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 695-795mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe2!S 067, øe2!S 091, øe2!S 121
Bemerkungen Z3	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zus. Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z4	b) ww. m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung



**Bemerkungen Z8**

57) 19000-29400kg

---

**Bemerkungen Z12**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z13**

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen  
erforderlich

---