



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA228 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070521 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 6465 |
| 05 Typ; Variante/Version | FK; F30 |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2005/67*0024 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts, an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. vorne |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Kardan am |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebeausgang |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2984/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6600 |
| 28 Leistung kW | 89 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 545 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0040 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 2984/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|-----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '1/links oder 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4871 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1727 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2826 |
| 42 Höhe bis | 2951 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1234 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1436 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2184 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2168 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5400 |
| 52 Leergewicht bis | 7400 |
| 53 Garantiegewicht von | 8800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10250 |
| 54 Achsgarantie v von | 3800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4400 |
| 54 Achsgarantie h von | 6700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 440/65R24 128A8, 420/70R24 130A8, 380/85R28 133A8, 14.9R28 128A8, 480/65R28 136A8, 540/65R28 142A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65R34 145A8, 520/70R34 148A8, 460/85R38 149A8, 18.4R38 146A8, 600/65R38 153A8, 650/65R38 157A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Sicherheitskabinen mit 2 Türen; Genehmigung: S062 |
| Bemerkungen Z2 | S064 |
| Bemerkungen Z3 | ww. Sicherheitskabinen mit 1 Türe ; Genehmigung: S113 |
| Bemerkungen Z4 | S115 |
| Bemerkungen Z7 | 18) 6 Gruppen Dynashift; a.W. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z9 | 38) Notausstieg/Kennzeichnung für Kabine mit 1 Türe: Fenster hinten |
| Bemerkungen Z11 | 74) obere Leerlaufabregeldrehzahl technisch bedingt |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |