



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA240
Typengenehmigung erteilt	20070813
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5445
05 Typ; Variante/Version	DA; D23?22A????A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,98
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	22,98
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2165/2200 (1104-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0036, AGCO 0044, AGCO 0052,
32 Schalldämpfer 2 Bez	AGCO 0053, AGCO 0054, AGCO 0055 Austritt acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	Auspuffrohr seitl.od.in der Mitte hochgezogen



34 Motorkennzeichen	2165/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4265
40 Länge bis	4717
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2831
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2463
44 Abstand Achse 1-2 bis	2464
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1357



47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3710
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	7350
53 Garantiegewicht bis	7560
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	3460
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	5500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 11.2R28 111A8; 340/85R24 122A8; 380/70R28 127A8; 440/65R28 131A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8; 13.6R38 128A8; 16.9R34 139A8; 420/85R34 142A8; 480/70R38 145A8; 540/65R38 147A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 720-795mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Variante 30km/h von TG 4MA1 93
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine $\varnothing$ 2!S 067, $\varnothing$ 2!S 091, $\varnothing$ 2!S 120, $\varnothing$ 2!S 121; Sicherheitsbügel $\varnothing$ 2!S 080, $\varnothing$ 2!S 123
Bemerkungen Z5	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zus. Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	b) ww. m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z8	19) 30km/h: a) Durch herunterschalten der 4. LS Stufe bei Erreichen von 30 km/h



<b>Bemerkungen Z9</b>	b) Durch sperren der hohen LS Stufe
<b>Bemerkungen Z11</b>	20) autom. Allradzuschaltung
<b>Bemerkungen Z13</b>	57) 17600-29500kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z21</b>	Grund: Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h reduziert