



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA241
Typengenehmigung erteilt	20070913
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20090206
Erweiterung TG Positionen	'05/06/07/09/15/24/36/51/56/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	MF 20 MD
05 Typ; Variante/Version	4x4; A-F, A-C1
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0303
10 EFKO-Code	5639
10 Hersteller	MTD PRODUCTRS INCORPORATION, OH 44280 Valley City
11 Herstellerplakette	hinten rechts, am Rahmenheck
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unter Fussstütze oder vorne rechts, unter Haube
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer; verstellbar
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise v/h, Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Verteilergetriebe
25 Motor Marke	PERKINS/ISM
25 Motor Typ	HD21/3600 (403C-07)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	762
28 Leistung kW	15.6
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	50
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ACS LTD 751-10152A Austritt aal
34 Motorkennzeichen	HD21/3600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am am Motorblock, oberhalb Einspritzanlage
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne und oben sowie Abdichtungen
35 Geräuschdämpfung Z2	der Freiräume zwischen Ladepritsche und



35 Geräuschkämpfung Z3	Fahrzeugrahmen mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3166
40 Länge bis	0
41 Breite von	1575
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	1854
42 Höhe bis	1925
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	508
43 Überhang hinten bis	539
44 Abstand Achse 1-2 von	1981
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1358
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1269
48 Spur Achse 2 bis	1320



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	882
52 Leergewicht bis	1018
53 Garantiegewicht von	1315
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	750
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2100
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 25x 10-12 NHS 4PR (Carlisle AT489) / h= 25x11-12 NHS 4PR (Carlisle AT489)
70 Reifen Felgen	v+h= 24x9.50-12 NHS 4PR (Carlisle Multi-Trac C/S)
Bemerkungen Z1	02) bei gewerblicher Zulassung: VTS Art. 134/1 (Nutzlast) beachten
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsmesser wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	36) hinten 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich; <18kW
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) A-F / A-C1
Bemerkungen Z11	07) Sicherheitsbügel S ϕ e1!0134 / Sicherheitsrahmen mit Wetterschutz S ϕ e12!0028 (ohne Türen)
Bemerkungen Z12	42) 1854 / 1925
Bemerkungen Z13	52) 882-895 / 1005-1018
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z21

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
