



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA244
Typengenehmigung erteilt	20071213
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100506
Erweiterung TG Positionen	'07/09/31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5475
05 Typ; Variante/Version	FJ; F26?2?G????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0071
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,16
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	27,16
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3388/2200
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	100.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	609.0
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0040, AGCO 0076 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	3388/2200
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	0
41 Breite von	2061
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2735
42 Höhe bis	2835
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1183
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2826
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5350
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	9250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8, 11.2R28 116A8, 13.6R28 123A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 520/60R28 138A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8, 13.6R38 128A8, 18.4R34 144A8, 420/85R38 144A8, 540/65R38 147A8, 650/60R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 725-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. \varnothing S133, \varnothing S167, \varnothing S169
Bemerkungen Z3	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zus. Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z4	b) ww. m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung



Bemerkungen Z14

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
