



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA250
Typengenehmigung erteilt	20090114
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110502
Erweiterung TG Positionen	'54/Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5435
05 Typ; Variante/Version	DE; D22?2?G????A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0077
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4a



18 iA 1	25,34
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3499/2200 (1104D-44TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0068 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	AGCO 0071 Austritt aru
33 Schalldämpfer 3 Bez	AGCO 0076 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	3499/2200



34 Motorkennzeichen

links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4132
40 Länge bis	4326
41 Breite von	2120
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2503
42 Höhe bis	2878
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2465
44 Abstand Achse 1-2 bis	2553
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	2200



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3800
52 Leergewicht bis	5700
53 Garantiegewicht von	6960
53 Garantiegewicht bis	7800
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	6300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8; 13.6R24 121A8; 13.6R28 123A8; 340/85R24 125A8; 380/70R28 127A8; 520/60R28 138A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8; 16.9R34 139A8; 16.9R38 141A8; 420/85R34 142A8; 480/70R38 145A8; 650/60R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. $\varnothing$ 2!S 134, $\varnothing$ 2!S 137, $\varnothing$ 2!S 166, $\varnothing$ 2!S 168
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel: $\varnothing$ 2!S 138
Bemerkungen Z4	18) m4a mit 4 Lastschaltstufen, a.W. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	20) ohne Bremskraftverstärker / mit Bremskraftverstärker
Bemerkungen Z10	53) 6960-7600 kg / 6960-7800 kg
Bemerkungen Z11	54) 4600-6100 kg hinten / 4600-6300 kg hinten



**Bemerkungen Z16**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z17**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z18**

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)