



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA263 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140114 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 5410 |
| 05 Typ; Variante/Version | DJ; D40?22G????A |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0239 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= a.W. hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4a |
| 18 iA 1 | 18,1-21,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 3061/2200 (1104D-44T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 55.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 294 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. AGCO 0068 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | AGCO 0071 |
| 34 Motorkennzeichen | 3061/2200 |



34 Motorkennzeichen

links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4292 |
| 40 Länge bis | 4693 |
| 41 Breite von | 2013 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2504 |
| 42 Höhe bis | 2862 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1158 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2464 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1340 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2230 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2230 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3800 |
| 52 Leergewicht bis | 5800 |
| 53 Garantiegewicht von | 6260 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8; 405/70R20 141A8; 13.6R24 121A8; 320/70R28 119A8; 420/65R24 126A8; 440/65R24 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 121A8; 540/65R30 143A8; 540/65R34 145A8; 16.9R34 139A8; 13.6R36 125A8; 600/60R38 151A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich von 700-800mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: ww. S ₁₈₇ , S ₁₈₈ , S ₁₈₉ |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4a mit 4 Lastschaltstufen, a.W. zusätzlich Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |