



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA272
Typengenehmigung erteilt	20140319
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20141010
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6615 Dyna6
05 Typ; Variante/Version	WA; W53/B??KA4?3A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0497
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebew.
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	49AWI.894
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4910
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	743
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	2/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0084



34 Motorkennzeichen	49AWI.894	
34 Motorkennzeichen		rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4250	
40 Länge bis	5405	
41 Breite von	2015	
41 Breite bis	2545	
42 Höhe von	2800	
42 Höhe bis	3150	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	895	
43 Überhang hinten bis	1220	
44 Abstand Achse 1-2 von	2670	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1340	



47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4900
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	5400
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	8800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 128A8, 440/65R28 134A8, 480/65R28 139A8, 520/60R28 155A8, 540/65R28 145A8, 600/60R28 146A8
70 Reifen Felgen	h= 11.2R28 116A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 148A8, 650/60R38 141A8, 600/65R38 156A8, 710/60R38 160A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 700 - 875 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: (e2)S 193, (e2)S 200, (e2)S 198, (e2)S 199
Bemerkungen Z3	18) 6 Lastschaltstufen, a.W. zusätzlich Kriechgänge
Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	20) ohne Bremskraftverstärker / mit Bremskraftverstärker
Bemerkungen Z9	53) 4400-9250 kg / 4400-11000 kg



**Bemerkungen Z10**

54) h= 2500-7350 kg / h= 2500-8800 kg

---

**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z21**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich

---