



# Typenschein Auszug

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA284                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140318                    |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                           |
| 01 EFKO-Code               | 0                           |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                         |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h             |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1                          |
| 04 Marke                   | MASSEY-FERGUSON             |
| 04 Typ                     | 5611                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | VB; V53/?2?K??2A            |
| 06 Vorziffer               | .....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 308                         |
| 07 Karosserieform          | Kabine                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2010/62*0302    |
| 10 EFKO-Code               | 2203                        |
| 10 Hersteller              | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Kabine unter Tür |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                        |
| 15 Federung                | a.W. v= hydro-pneumatisch   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch               |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m4a                                      |
| 18 iA 1                    | 25,18                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wellen der HR                            |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke             | SISU                                     |
| 25 Motor Typ               | 44AWIC.906                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 4397                                     |
| 28 Leistung kW             | 79                                       |
| 28 Leistung n              | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm              | 468                                      |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AGCO 0093 und 1/in HS                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/AGCO 0095                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 44AWIC.906                               |



34 Motorkennzeichen

links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4360         |
| 40 Länge bis               | 4820         |
| 41 Breite von              | 2010         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2535         |
| 42 Höhe bis                | 3005         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 675          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1205         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2550         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1340         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2230         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1340  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2230  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3800  |
| 52 Leergewicht bis            | 6500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4400  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 8500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 6400  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8, 405/70R20 141A8, 13.6R24 121A8, 320/70R28 119A8, 420/65R24 126A8, 440/65R24 128A8  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 11.2R28 116A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 145A8, 16.9R34 139A8, 13.6R36 125A8, 650/60R38 155A8    |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich von 700-825mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: ww. $\varnothing$ e2! S 205, $\varnothing$ e2! S 206, $\varnothing$ e2! S 207 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) ww. 4 oder 6 Lastschaltstufen, a.W. zusätzlich Kriechgänge                                       |
| Bemerkungen Z7                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z8                      | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |