



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA289
Typengenehmigung erteilt	20140915
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	3640
05 Typ; Variante/Version	HTR; SDM.22.SAC,
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2010/62*0059
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	links an Kabinen- oder Plattformrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,29
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	33.785CTA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	36
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AG415548
34 Motorkennzeichen	33.785CTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	3985
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2240
42 Höhe von	2570
42 Höhe bis	2680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	1938
48 Spur Achse 2 von	1198
48 Spur Achse 2 bis	1904
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2980
52 Leergewicht bis	4060
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 300/70R20 120A8; 320/70R20 123A8; 360/70R20 120A8; 320/70R24 116A8; 380/70R20 122A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8; 480/70R28 140A8; 420/70R30 134A8; 480/70R30 141A8; 540/65R30 138A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine: Typ AG681540 OECD 4/0 958, S ϕ e13! 0232
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ AG681537 OECD 4/0 956 oder OECD 4/0 957, S ϕ e13! 0233
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 3 Gruppen und 2 Stufen (ww. lastschaltbar); a.W. lastschaltbare Wendeschaltung
Bemerkungen Z6	40) ohne/mit Frontgewichten (Ballast) 3760mm/3985mm
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)