



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA303 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170208 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | 7714 Dyna4 |
| 05 Typ; Variante/Version | XG; X69/D??L???3A |
| 06 Vorziffer | VKKM..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2013/15*0561 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4a |
| 18 iA 1 | 27,16 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HA, automat. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 66AWF.981 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 687.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0092 |
| 34 Motorkennzeichen | 66AWF.981 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4930 |
| 40 Länge bis | 5605 |
| 41 Breite von | 2015 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2860 |
| 42 Höhe bis | 3125 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 1225 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2875 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1340 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2230 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5900 |
| 52 Leergewicht bis | 8000 |
| 53 Garantiegewicht von | 9250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 11000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9000 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R24 147A8, 520/60R28 134A8, 600/60R28 146A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 139A8, 540/65R28 145A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R34 142A8, 710/60R38 160A8, 650/60R38 155A8, 540/65R38 150A8, 600/60R38 151A8, 650/65R38 160A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 750 - 875 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: (e2)S 193, (e2)S 200 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4a mit 4 Lastschaltstufen |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) X69/D2?L???3A / X69/D5?L???3A |
| Bemerkungen Z8 | 20) ohne Bremskraftverstärker / mit Bremskraftverstärker |
| Bemerkungen Z9 | 53) 9250 / 11000 |
| Bemerkungen Z10 | 54) h= 8000 / h= 9000 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch