



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4MA379 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250804 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | MASSEY-FERGUSON |
| 04 Typ | MF 5M.105 |
| 05 Typ; Variante/Version | C3B; 10/B042B00EM |
| 06 Vorziffer | TABM..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2019/519*00580 |
| 10 EFKO-Code | 2203 |
| 10 Hersteller | AGCO International GmbH, CH 8212 - NEUHAUSEN AM RHEINFALL |
| 11 Herstellerplakette | hinten, an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m4a |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 22.49 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | der Hinterachse, autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der Hinterachse |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | AGCO POWER |
| 25 Motor Typ | 44MBTN-D5.1448 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AGCO 0146/0128 |
| 34 Motorkennzeichen | 44MBTN-D5.1448 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4205 |
| 40 Länge bis | 4350 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 2355 |
| 42 Höhe von | 2650 |
| 42 Höhe bis | 3150 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 1045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2430 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1366 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2000 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1433 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1933 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4000 |
| 52 Leergewicht bis | 5375 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 3000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 440/65R28 131A8, 480/65R24 133A8, 420/65R28 135A8, 480/60R28 134A8, 230/95R32 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65R38 147A8, 600/65R34 151A8, 600/65R34 151A8, 600/60R38 151A8, 270/95R44 142A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich von 700-800 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine ww. OECD 4/2213, 4/2215 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg: Heckscheibe und Notausstiegstüre rechts |
| Bemerkungen Z7 | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch