



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961204 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Unimog U90 |
| 05 Typ; Variante/Version | 408.101 |
| 06 Vorziffer | WDB408101..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts auf Türschweller |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; Allrad vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 7,12-8,01 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum./hydr., Kreise-V/H, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, ALB auf HA+VA, a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 17,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf HR |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 602.981 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SH9055; Austritt ab/ac |
| 34 Motorkennzeichen | 602.981 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | in Motornummer; vorn links oben auf Block, zw. Oelfilter/Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionswanne unter Motor und Getriebe; |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor sowie |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | zwischen Rahmen und Kabine; Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3470 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1404 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1676 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1404 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1676 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 15500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.19 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.37 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/80R20, 10.5R20, 12.5R20, 335/80R20; 9x20, 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2647-3135mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 18) a.W. Zwischengänge, Kriechgänge, Superkriechgänge |
| Bemerkungen Z3 | 19) iA 8,01= 82-89km/h; iA 7,12= 92-100km/h |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. zusätzlich hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | 44) 2690/3220/3470mm |
| Bemerkungen Z9 | Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z11 | 75) a)= Austritt ab / b= Austritt ac |
| Bemerkungen Z13 | 36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |