



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB307
Typengenehmigung erteilt	20010716
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20021218
Erweiterung TG Positionen	'28/73/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	MC115
05 Typ; Variante/Version	MXCA
06 Vorziffer	ZM15A.4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0149
10 EFKO-Code	5150
10 Hersteller	MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Kühlerahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	36,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech. Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5681/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	84.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	413
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/282078A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	5681/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4135
40 Länge bis	4570
41 Breite von	2280
41 Breite bis	2545
42 Höhe von	2575
42 Höhe bis	2855
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1143
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2517
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5085
52 Leergewicht bis	5265
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	7815
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	6250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32185
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R28 131A8, 480/65R24 127A8, 480/65R28 129A8, 420/70R28 133A8, 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142A8, 600/65R34 145A8, 600/65R38 147A8, 520/70R38 150R8, 520/70R34 148R8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 710-830mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S(e4)016 oder S(e4)023
Bemerkungen Z3	18) Lastwendegetriebe "Reverse Power Shuttle" mit 4 Gruppen, a.W. Superkriechgänge
Bemerkungen Z5	75) Zuordnung: a= Standardkabine; b= Niedrigkabine
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich