



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MB310                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010716                             |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20021218                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '73                                  |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 04 Marke                   | MC CORMICK                           |
| 04 Typ                     | MC90                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | MXCA                                 |
| 06 Vorziffer               | ZM09A.3.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                  |
| 07 Karosserieform          | Kabine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0149               |
| 10 EFKO-Code               | 5150                                 |
| 10 Hersteller              | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn am Kühlerrahmen         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                        |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                |
| 18 Getriebe 1              | m4                                   |
| 18 iA 1                    | 36,67                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR; autom. Allradzuschaltung;      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech. Mehrscheiben/Oelbad, auf            |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen/HR                         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                   |
| 25 Motor Typ                          | 5632/2200                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3990                                      |
| 28 Leistung kW                        | 65.77                                     |
| 28 Leistung n                         | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 347                                       |
| 29 Md. max n                          | 1400                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/282079A Austritt acr                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5632/2200                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4135         |
| 40 Länge bis               | 4570         |
| 41 Breite von              | 2280         |
| 41 Breite bis              | 2545         |
| 42 Höhe von                | 2575         |
| 42 Höhe bis                | 2855         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1143         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2422         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2160         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2230         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5035  |
| 52 Leergewicht bis            | 5215  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7815  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3300  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 6250  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32185 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R24 130A6, 480/65R24 127A6, 13.6R24 121A6                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 520/70R34 148A6, 600/65R34 145A6, 13.6R38 128A6                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 710-830mm nach ETRTO möglich                           |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine S(e4)016 oder S(e4)023  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Lastwendegetriebe "Reverse Power Shuttle" mit 4 Gruppen, a.W.<br>Superkriechgänge |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z10                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                      |